

Smart Dongle-WLAN/4G

# Smart Dongle



### Slim

Uitvoering met 2G/3G/4G <sup>1</sup> of WLAN  
Ondersteunt monitoring door derden <sup>2</sup>



### Eenvoudig

Plug & Play-ondersteuning



### Betrouwbaar

IP65  
Automatisch verbinding herstellen

Technische specificaties	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G
<b>Algemene Gegevens</b>		
Verbindingsinterface	USB	
Installatie	Plug-and-play	
Indicator	LED Indicator	
Afmetingen (B x H x D)	130 x 48 x 33 mm	
Gewicht	90 g	
Beschermingsgraad	IP65	
Stroomverbruik (standaard)	2 W	3.5 W
<b>Draadloze parameters</b>		
Type SIM kaart	/	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Ondersteunde frequenties en standaarden	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Werkomgeving</b>		
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C ~ +65 °C	
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95% RH	
Opslagtemperatuurbereik	-40°C ~ +70°C	
Max. bedrijfshoogte	4,000 m	
<b>Normnaleving (meer beschikbaar op aanvraag)</b>		
Certificaat	CE, RCM	CE
<b>Omvormercompatibiliteit</b>		
Inverter model	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-2/3/4/5KTL-L0

<sup>\*1</sup> Om een stabiele dataverbinding te garanderen, stelt Huawei voor om de 4G dongle alleen te installeren in gebieden met een sterk GSM signaal (2G-sigitaal ≥ 4 balkjes, 3G / 4G-sigitaal ≥ 3 balkjes).

<sup>\*2</sup> Het monitoringsysteem van derden moet het communicatieprotocol van de Huawei Smart Dongle ondersteunen.

<sup>\*3</sup> Neem voor de lijst met aanbevolen vervoerders en details over ondersteunde frequenties contact op met lokale distributeurs.